



Downlight DN060B

DN060B LED8S/830 PSU WH

830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed - hvid

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – nøjagtig alt det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Optikmateriale	
Lyskilde farve	830 Varm hvid	Beslagmateriale	Polykarbonat
Udskiftelig lyskilde	Nej	Optikafskærmning/linsefinish	Rustfrit stål
Forkobling	-	Samlet længde	Opal
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Samlet bredde	225 mm
Armatur til lysstrålespredning	10°	Samlet højde	225 mm
Tilslutning	Push-in-stik, 2-benet	Samlet diameter	100 mm
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Farve	173 mm
Garantiperiode	3 år	Mål (højde x bredde x dybde)	hvid
			100 x 225 x 225 mm (3.9 x 8.9 x 8.9 in)
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsspænding	220 til 240 V V	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz	Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Effektfaktor (min.)	0,9		
Lysstyringssystemer og dæmpning		Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Dæmpbar	Nej	Startlystrøm (systemlystrøm)	800 lm
		Indledende LED-armaturvirkningsgrad	89 lm/W
		Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
		Indledende farvegengivelsesindeks	>80
		Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
		Indledende indgangseffekt	9 W
Mekanik og armaturhus			
Materiale for armaturhus	Plast		
Reflektormateriale	Stål		

Downlight DN060B

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016330662999
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	DN060B LED8S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8710163306629
Ordrekode	30662999
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	911401532031
Nettovægt (stykke)	0,350 kg





Målskitse



4 1 0

DN060B LED8S/830 PSU WH

Fotometriske data



OSRAM LIGHTING B.V. Page 11

Downlight DN060B LED8S 830 PSU WH

Downlight DN060B LED8S 830 PSU WH

Downlight DN060B

