

INDUS TRI-PROOF PRO

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE



Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	150
CRI	>80
Spredning	120°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	Diffuser
SDCM	5 (<3 option)
Spænding	220-240 AC
Power faktor	>0,93
Dæmpbar	DALI/1-10/On-Off
Driver	INTERN
Surge protection	(Option)
Certifikater	CE RoHS TÜV
Tilslutning	5-pol terminal
Gennemfortråd	5X1,5mm²
Montering	Loft/nedhængt
Farve	ALU/Hvid
IP Klasse	65
IK Klasse <small>(Mekanisk slagfasthed)</small>	10
Temp. i brug	-20° + 40°
Garanti	5 år
Model med boldtest godkendt	DIN18032-3 OPTION
Option	1-10V og bevægelsessensor
Leveltid	L70B10@72.000t L70/B50/81.000t

Produktbeskrivelse

Dette Tri-proff PRO er et meget anvendt indendørs armatur, som hænger mange steder rundt i Danmark.

Armaturet er nemt at klik montere i lofter og med mulighed for wire-ophæng, og har ikke faste monterings punkter. Har 5 terminaler med gennemfortrådning til videre sløjfning af installationen.

Det er velegnet til både almindelige og hårde miljøer. Bruges ofte i industrihaller, i fødevarer industrien og i parkeringshuse (motion sensor).

Armaturet findes også nu med forstærket PVC kant for godkendt BALL-test, efter DIN 18032-3 standarden.

MODELLER 40W / 50W / 60W / 80W / 100W

- Gennemfortrådet 5x1,5mm²
- Med interne trykterminaler
- 150 lm/W
- Installationshøjde: 2 - 15m
- Option: Dæmpbar og bevægelsessensor