



## VOLGA

### Tekniske specifikationer

Input:	200V-240V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	135lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/Off
Tilslutning:	Inkl. kabel 6m 2x1,5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Mast Ø60 Vægbeslag
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transp.hærdet glas
Farve:	Grå RAL 9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

### Produktbeskrivelse

VOLGA er et moderne LED udendørs vejarmatur, som er produceret i et moderne stilrent design.

#### VOLGA anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Gadebelysning
- Parkeringsbelysning
- Udendørs aktivitetsarealer

VOLGA er produceret i aluminium med AkzoNobel coating og er nem og hurtig at installere grundet integreret driver samt trykterminaler i lampen.

Lampestudsen kan vendes 90°, hvilket gør den fleksibel i forhold til montering på vægbeslag og mastetop (Ø60)

#### Tilvalg: Natsænkning

#### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	50 Watt	70 Watt	90 Watt
<b>B10A</b>	6	6	5
<b>B16A</b>	9	9	8
<b>C10A</b>	10	10	9
<b>C16A</b>	16	16	14
<b>Lækstrøm:</b>	<0.70mA		



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Netto vægt/stk.
VO-050-4	50	6.650	4.000	>70	6,5 Kg
VO-070-4	70	9.400	4.000	>70	6,8 Kg
VO-090-4	90	11.700	4.000	>70	6,8 Kg
VO-050/070-4	50/70	6.750/9.450	4.000	>80	6,8 Kg

Tilvalg	SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp
	3	3.000	>90	Ja
		5.000		

**Tilbehør**

VO-WI-02	Vægbeslag Ø60, 15°
VO-WI-05	Vægbeslag hjørne Ø60, 15°