



THETIS

Tekniske specifikationer

Input:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90 ~ 0,95
Effektivitet:	125lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 1,5m kabel
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Mast eller facade
Materiale:	Aluminiumslegering, AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Grå
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

THETIS MARINE projektør er en produktserie som er specielt produceret til de barske havnemiljøer og leveres derfor i specielt materiale og lakering.

THETIS MARINE serien anvendes til:

Udendørs arealer med ekstremt hårde miljøer såsom havne og øvrige arealer der ligger tæt på havvand.

THETIS MARINE er produceret i ADC12 aluminiumslegering og har monteringsbeslag samt bolte i rustfrit stål. Armaturet har ligeledes dobbelt Akzo Nobel coating.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	50 Watt	100 Watt	150 Watt	200 Watt	300 Watt
B10A	7	6	3	3	3
B16A	16	9	6	5	6
C10A	12	10	6	5	4
C16A	20	16	10	9	7
Lækstrøm:	<0.75mA				



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Optik	Driver	Netto vægt/stk.
TH-50-5	50	6.250	5.000	>70	55°x120°	On/Off	1.8 Kg
TH-100-5	100	12.500	5.000	>70	55°x120°	On/Off	2.8 Kg
TH-150-5	150	18.750	5.000	>70	55°x120°	On/Off	3.9 Kg
TH-200-5	200	25.000	5.000	>70	55°x120°	On/Off	5.3 Kg
TH-300-5	300	37.500	5.000	>70	55°x120°	On/Off	8.1 Kg

Tilvalg	SDCM	Kelvin	RA	Dali/Dæmp	Flicker fri
	3	3.000	>90	Ja	Ja
		4.000			

Tilbehør
